



AIAAVAMERKINNÄT JA ÄYKSET	DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER	Tontille saa asemakaavakartassa tehokkuusluvulla osoitetun rakennusoikeuden lisäksi rakentaa autotalleja, -katoksia, varastotiloja, lasikuisteja ja kasvihuoneita yhteensä enintään 20 % asuntokerroslasta, kuitenkin siten, että lasikuistien ja kasvihuoneiden kerrosala ei ylitä 5 % sallitusta asuntokerroslasta.	På tomt får utöver den i detaljplanen exploateringstal angivna byggnadslängden, byggas garage, bilplatser med skärmväggar, förvaringsutrymmen, glasverandor och växthusutrymmen sammanlagt högst 20 % av den tillätna bostadsväningsytan, dock så att glasverandornas och växthusens väningsyta inte överstiger 5 % av den tillätna bostadsväningsytan.	Rakennusten enimmäiskorkeudet ovat:	Byggnadernas maximihöjder är:
ientalojen korttelialue.	Kvartersområde för småhus.	Linje 2 m utanför planområdets gräns.	Asemakaavassa sallitusta kerroslasta saa enintään 60 % rakentaa yhteen kerrokseen.	- autosuoja tai talousrakennus 3,5 m	- garage eller ekonomibyggnad 3,5 m
ava-alueen rajan ulkopuolelle oleva n, korttelinosan ja alueen raja. ueen raja.	Kvarters-, kvartersdels- och områdegräns.	Gräns för delområde.	På den i detaljplanen angivna väningsytan får högst 60 % byggas i en våning.	- 1-kerroksinen asuinrakennus 4 m	- 1-vånings bostadshus 4 m
erkinnän päällä osoittaa merkinnän ista.	Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.	Stadsdelsnummer.	Tontille on rakennettava asukkaiden ulko-oleskeluun ja lasten leikkipaikoiksi soveltuva aluetta vähintään 10 m ² /asunto.	- 2-kerroksinen asuinrakennus 7,5 m	- 2-vånings bostadshus 7,5 m
ginosan numero.	Kvartersnummer.	Nummer på riktgivande tomt.	Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä leikki- tai oleskelualueina, kulkuteinä tai pysäköintiin, on istutettava käyttäen puita ja pensaita tai pidettävä luonnonmukaisessa puistomaisessa kunnossa.	Obebyggda tomtosat som ej användas som lekplatser, vägar eller för parkering ska planeras med träd och buskar, eller hållas i naturenligt parkartat skick.	Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tomtindelning.
lainen numero osoittaa rakennusten, uksen tai sen osan suurimman kerrosluvun.	Romersk siffrä anger största tillätta antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därv.	Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan väningsytan och tomtens yta.	Rakennuksissa on oltava avoräystää ja harjakaitto.	Byggnaderna ska förses med öppen taklist och åstak.	På detta detaljplaneområde skall för korttelialuetet utarbetas en separat tomtindelning.
tuusluku eli kerrosalan suhde tontin laan.	Beteckning anger att på tomt får byggas en bostad per varje 330 m ² tomttyta.	Rakennusten on kooltaan, muodoltaan, materiaaleiltaan ja värityseltään sopeuduttava ympäristöön.	Byggnaden ska till storlek, form, material och färg anpassa sig till omgivningen.		
tä osoittaa, että tontille saa a yhden asunnon kutakin tontin 30 m ² kohti.	Del av område som skall planteras.	Hulevesiä tulee mahdollisuksien mukaan viivytää ja imettää tontilla ja määrää vähentää minimoimalla läpäisemättömiin pintojen määrää ja käytämällä läpäisevia pinnoitteita kulk- ja oleskelualueilla.	Dagvatten ska i mån av möjlighet fördjupas och absorberas på tomten och dess volym ska minskas genom att minimera antalet av ogenomsläppliga ytor och genom att använda genomsläppliga beläggningar på gång- och vistelseområden.		
ava alueen osa.	Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.	Del av område reserverad för underjordisk ledning.	Rakennusten vähimmäisetäisyys tontin rajoista on:	Byggnadernas minimidistan från tomtgräns är:	
ueen rajan osa, jonka kohdalta ei estää ajoneuvoliittymää.	På AP-kvartersområde:	På området får byggas radhus, kopplade småhus och separata småhus. Högst 20 % av den för tomten i detaljplanekartan med exploateringstal angivna byggnadslängden får användas för kontorsutrymme eller för affärssverksamhet som inte medför olägenheter för omgivningen, under förutsättning att tomten också användas för boende.	- kadun puoleisesta tontin rajasta 5 m - 2 m tontin rajan osalla, jolla väreisen tontin leveys on enintään 6 m - muista tontin rajoista 4 m - autotallin tai -katosten ja talousrakennuksen saa rakentaa naapurin suostumuksella tontin rajan kiinni	- från gräns mot gata 5 m - 2 m vid sådan del av tomtgränsen, där bredden av angränsande tomt är högst 6 m - från övriga tomtgränser 4 m - garages, skärmväggar eller ekonomibyggnads får med grannens mittstånd byggas även intill gränsen.	
telialueella:					
voivat rakentaa rivitaloja, ja pienitaloja ja erillisä oja. Enintään 20 % kaavakartassa tehokkuusluvulla jätkä asuntorakennusoikeudesta saa toimitilaksi tai ympäristölle tuottamattomaan liiketoimintaan, äen, että tontia käytetään myös een.					

