



Autopaikat tulee rajata istutuksin.

Ska bilplatserna avgränsas med planteringar.

Tontien maaperän pilaantuneisuus tulee tutkia ja tarvittaessa maaperä on kunnostettava ennen rakentamista.

Ska eventuell förening av marken utredas och vid behov ska marksanering utföras på tomterna före byggande.

HULEVEDET TONTILLA

- tontien hulevedet tulee viivittää ja käsitellä tonteilla, jonka jälkeen hulevedet tulee johtaa hallitusti kunnalliseen hulevesijärjestelmään.

- ska tomternas dagvatten fördöjas och behandlas på tomten, varefter dagvattnet ska ledas kontrollera till det kommunala dagvattensystemet.

- vettäläpäisemättömiä pinoilta tulee hulevesiä viivittää siten, että viiviytyspaineiden, -altaiden tai sällöiden mitoituslävuden tulee olla 1,0 kuutiometriä jokaista sataa vettäläpäisemättömiä pinnanläpimetrin kohden ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuo.

- ska dagvatten från ogenomsläpliga ytor fördöjas så att fördjörningssänkor, bassänger eller magasin är dimensionerade för en volym på 0,5 kubikmeter per varje hundratal kvadratmeter ogenomsläplig yta, och deras översvämnings ska vara planerad.

- ska på kvartersområdena undvikas användning av ogenomsläpliga ytmaterial och gynnas dagvattenfördjörande konstruktioner.

- Bilplatserna ska beläggas med ett vattengenomsläpligt material.

- pysäköintipaikkojen pinoitteena on käytettävä vettäläpäisevää materiaalia.

- autokatosten kattorakenteet tulee toteuttaa ensisijaisesti viherkattona.

AUTOPAIKKOJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT

- Pientalotontit, joilla on enintään kaksi asuntoa 1 ap / asunto ja lisäksi 1 ap / asunto auton tilapäistä sählyttämistä varten.

- Pientalotontit, joilla on enemmän kuin kaksi asuntoa suurempi luvulta 1 ap / 100 kem2 tai 1 ap / asunto ja polkupyöräpaikkojen vähimäismäärää 1 pp / 30 m² asuntokerrosalaa.

- Vieraspaiat 1 ap / 1 000 kem2.

TONTIJAKO

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tontijako.

Ska för kvartersområdet uppgörs en separat tomtindelning.

MINIMIALT BILPLATSER

- Pientalotontit, joilla on enintään kaksi asuntoa 1 bp / bostad samt för varje bostad plats för tillfällig parkering av en bil.

- Pientalotontit, joilla on enemmän kuin kaksi asuntoa det större av talen 1 bp / 100 m² vy eller 1 bp / bostad och minimiallet cykelplatser på tomten är 1 cp / 30 m² bostadsvaningsyta.

ASEMAKAAVAMERKINTÄ JA -MÄÄRAYKSET

DETALJPLANEDETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

AO

Erlispientalojen korttelialue.

AP

Astuinpientalojen korttelialue.

— · — · —

2 metriä kaava-alueen rajaan ulkopuolella oleva viiva.

+

Kaupunginosan raja.

— — —

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

— · — · —

Osa-alueen raja.

— — —

Ohjeellinen tontin raja.

— × —

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

40

Kaupungiosan numero.

40196

Korttelin numero.

35

Ohjeellisen tontin numero.

e=0,40

Tehokuusluku ell kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

II

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallituksen kerrosluvun.

Rakennusalta

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

+19,8

Maanpinnan likimääriäinen korkeusasema.

Maanalaisia johtoa varten varattu alueen osa.

ajo

Alueella oleva ajoyhteys.

tu

Toista tonttia palvelevan tulvareitin suunnittelutarve.

Maanalainen teknisen huollon tunneli.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

40. kaupunginosan (Suutarila, Törynummi) korttelin 40196 tontteja 5,19-22 ja 25

DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER:

40 stadsdelen (Skomakarböle, Lidmalm)

kvarteret 40196 tomtarna 5,19-22 och 25

AO-KORTTELIALUEELLA

PÅ AO-KVARTERSOMRÄDEN

- saa tontin rakennusalan estämättä rakentaa enintään 25 m talous- tai autosuojatilaan asuontoi kohden. Rakennusalan ulkopuolelle rakennettava talous- tai autosuojarakennus saadaan rakentaa naapurin suostumuksesta vähintään 0,5 m etäisyydelle tontin rajasta ja sen enimmäiskorkeus on 2,5 m. Jos räystäs ulottuu läheemmäs kuin 0,5 m tontin rajasta, lape ei saa kallistua tontin rajalle pääin.

- saa tontin kerrosalan estämättä rakentaa kylmää kuitutiltaa, kasvihuonetta tms. enintään 10 % asemakaavassa sallitusta asuntokerosalasta.

- asuinrakennusten enimmäiskorkeudet ovat 2-kerroksissa 7 m ja 1-kerroksissa 4 m

AP-KORTTELIALUEELLA

- Tonteilla asuntojen huoneistoalasta vähintään 50% tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittoililan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän.

- saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa yhteenä enintään 15 % salitusta kerrosalasta asunnon ulkopuolisista varasto-, huolto-, askartelu-, kerho-, sauna- ym. tiloja.

- saadaan asemakaavakarttaan merkityn rakennus-ölkuden lisäksi rakentaa enintään 5 % kerrosalasta kulttiltaa. Kulstein seinäpälinnasta tulee vähintään 2/3 olla lasia

- tulee maantasonkerrossa jokaiseen asuntoon liittyä oleskelupihä tai terassi.

- asuinrakennusten enimmäiskorkeudet ovat 2-kerroksissa 7 m ja 1-kerroksissa 4 m ja talousrakennuksilla 3 m.

KAIKILLA KORTTELIALUEILLA

- Asemakaavakartassa sallitusta kerrosalasta saa enintään 70 % rakentaa yhteen korkeuteen.

- Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä tai pysäköintiin, tulee istuttaa.

- Tontti on aidattava katuihin rajoittuvilla siviltaan pensasaidalla.

- Tontti saa aidata ainoastaan pensasaidolla.

- Tomter tulee olla vapaat.

-