



ASEMAKAAVAMERKINTÄ JA MÄÄRÄYKSET

DETALJPLANEETTECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

A Asuinrakennusten kenttälähte.

AK Asuinkerrostalojen kenttälähte.

2 metriä kaava-alueen rajaan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Likimääriäinen osa-alueen raja.

Risti merkinnän pääillä osoittaa merkinnän postamista.

Kaupunginosan numero

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalanelöytömetreinä.

810+90 Lukusävy yhteenlaskettuna ilmoiteltua rakennusalueiden kerrosalan nelimeträinä.

Esimäärin luku ilmoitetaan asuinrakosalan nelimeträinä ja toinen luku ilke-, toimisto- ja/tai ympäristötoimistotiloihin luettuututtamotuki työtiloja varattavien kerrosalan vähimmäiselintilometrämään.

1640+100 (320) Lukusävy yhteenlaskettuna ilmoiteltua rakennusalueiden kerrosalan nelimeträinä.

Esimäärin luku ilmoitetaan asuinrakosalan nelimeträinä ja toinen luku ilke-, toimisto- ja/tai ympäristötoimistotiloihin luettuututtamotuki työtiloja varattavien kerrosalan vähimmäiselintilometrämään. Sulussa oleva luku ilmoitetaan kuinka suuren osan asuinrakosalasta se on merkityllä rakennusalueella käytävä yhteyksiköistä huolletta palvelivaltia rakennuksia tai taloista varten.

IV Roomalaisinen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman salitun kerrostuvun.

+0.0 Maanpinnan likimääriäinen korkeusasema.

et Rakennusalta.

et Rakennusalta, jolle saa sijoittaa yhdyskuntaknistä huolto palveluja rakennuksia tai taitoissa.

ma Maanalainen illä pääasialla auron säilytystävätä.

Phänasti on pääosin rakennettava ja istutettava leikki- ja ileskelulajeeksi. Tilojen maapääliset osat on rakennettava korkeatasoisilla materiaaleja käytävän. Tällä se rakentaa asemakaavaan meikyn kerrosalan lisäksi.

Rakennuksen harjusaunutta osoittava viiva.

Rakennukseen jätettäväkkulaaukko.

Nuoli osoittaa rakennusalan silvun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Merkitässä osoittaa rakennusalan sivun, jolla ulottuu kokonaissäädinistyytteen tulee olla vähintään luvun osoittama dB määrä.

le Leikki- ja ileskelualueeksi varatu alueen osa.

istutettava alueen osa.

Maanalaisista johtoa varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kolhalla ei saa järjestää jonne vuoltyy.

au Aukomaisesti rakennettava alueen osa, joka liittyy luoteesta vieraiseen katualueeseen. Alue tulee rakentaa laadukkaan materiaaleihin, puu ja istutukseen.

KORTTIELIAUITEA KOSKEVIA MÄÄRÄYSIÄ:

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTÖ

Asumista palvelevia asunnon ulkopuolisista varastoja ja saunoja sekä talouspaloista, kiuva- ja jätehuoneistoja, teknisiä tiloja, väestötiloja, talousrakennuksia, maa- ja metsätaloutta, galleriaita, kauppakeskuksia ja vastaavia yhteistiloja saa rakentaa yhtenäisen enintään 20% asemakaavaan merkityllä kerrosalan. Tilit saat rakentaa merkityllä kerrosalan lisäksi.

Vähintään 50 % asuntojen huoneistoalasta tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön keittiötilan lisäksi kolme asuinkuuhetta tai enemmän.

Kakissa 1 200 m² suuremmisessa asuinrakennushankkeessa on asukkailta käytöön rakennettava riittävästi yhteishuone-pajanilöytö ja vähintään yksi talopuolesu.

Tontille rakennettavat autonpesu- ja talousrakennukset tulee varustaa vähertävällä.

Rakennukset saavat olla kerrosalaltaan enintään 50 m², autonpesu- ja talousrakennukset vähintään 100 m² ja talousrakennukset vähintään 0,5 m² etäisyydelle tontin rajasta tai vierekkäistonttona paanupäällä vastaavaan rakennusseen kiinni. Tontin omistaja keskittää loppupäivissä 0,5 m² tontin rajasta, lepo ei saa kallistua tontin rajalle päin.

Parvekeita, asuntoon liittyvät terassi, autonsuoja ja talousrakennuksia saa rakentaa rakennusalan estämättä.

Maanalaiset pysäköintitilat saa rakentaa asemakaavatarkastassa osoitetun kerrosalan lisäksi.

RAKENTAMINEN JA KAUPUNKIKUVA

Rakennusten julkisivujen on oltava pääosin puuta ja tai palkalla muurattuja ja slammattuja tai rapattuja.

Liiketilat on sijoitettava pääosin Pakilan puolelle. Tiloissa tulee olla suora lösökäynnyt kadulle ja suuret ikkunat. Maantason kerroksen julkisivu ei saa antaa umphinalta valuetulta.

Ulkoperkeleiden on oltava ripustettuja kadun puolella.

Tontin liittymisen katualueeseen ja korkeusojen käsittely on tehtävä huollettavasti muurein, joita ovat tuonnon kivipäistä tai pakkala valuetulta betonia.

Katolle sijoitettavat tekniestilit ja laitteet tulee sovitella rakennuksen arkitehtuurin.

Autopaljakkien on pääosin sijoitettava rakenteellisiin pysäköintitiloihin tontilla 34163:28.

Tonttien 34163:28 ja 19 tulee järjestäyhteen pihaa ja leikkialueen kaavaressa merille alueelle. Tonttien rajat ei saa siirtää. Kulma- ja sisäpuolelle tulee olla järjestettävä siltointi 34163:19 kautta. Yhteispiha sijaitsee osin pysäköintitiloihin katolla.

PIHA-ALUEET JA ULKTOLIT

Rakenematta jäähdytonttosalat, joita ei käytetä kulkutöiden leikkipaikkoina tai pysäköimiseen on istutettava.

Huolevesien määriä vähennetään minimoimalla läpäisevästämötön pintojen määriä ja käytävällä läpäisevästä pinnitelta kulk- ja ileskelulajeille.

Muut pinnat istutettava.

MELU, ILMANLAATU JA MAAPERÄ

Ensimäisen kerroksen asuntoja ei saa avata Päkiliin.

Asunnot ei välttä saatava yksinomaan Päkiliin puolelle.

Asetuksen esikokonaistarkoitus sekä leikkilähteiden ja ileskelulajeiden tarkoitus pihalle ja tarvittaessa suojaata ilkennemelullista siltaa, että saavutetaan melutason ohjeavtot päävalta ja yllä.

Tuliloman sisäannottoon on järjestettävä niihättävä siluutta, jolla ei ole esemakaavassa ääneneristyvaatimuksia.

AUTOPAIKKOJEN VÄHÄIMMÄISÄÄRÄTONTILLA:

Tontilla 34163:28 ja 19

- asuinrakennukset 1 ap / 100 m²,

- rivitalot ja yhtenäisluoteiset pientalot

suurempia kuin 1 ap / 100 m²

eli 1 bp / bostad,

- liikelähettilähdet 1 ap / 50 m²,

- toimistotilat ja työtilat 1 ap / 60 m².

Päi toimit 34089:25 (xxxxxx)

- väriävän tilat 1 bp / 130 m² vy

- affärs- ja kontorilokaler 1 bp / 50 m²,

- kontor- ja arbetstilat 1 bp / 60 m² vy,

- utrymme för samhällsteknisk försörjning 1 bp / 250 m².

On toimiten varikkeita ja edellä ilmoitettu asukkaiden mukaan säättävästi pihavarsaassa asukkaille yhteiskäytöautojen käyttöön mahdollisuuden, voidaan autopaijiston kokonaismäärästä vähentää 5 ap yhden yhteiskäytötopaikkaa kontti yhteensäkokoisen erittäin 10 %.

Vieraspaljat voivat sijaita kataluuella.

POLKUPYÖRÄPAIKKOJEN VÄHÄIMMÄISÄÄRÄTONTILLA:

- asuinrakennukset 1 pp / 30 m². Näistä vähintään 75 % tulee sijaita pihatasossa olevassa ulkoluvullinen varastossa.

- liike-, toimisto- ja työtilat 1 pp / 90 m².

Tällä asemakaava-alueella kenttäläheille on laadittava erillinen tonttijako.

På detta detaljplaneområde ska för kvarterområdet utarbetas en separat tomtindelning.

Gästplatserna kan placeras på gatuterräng.

MINIMIALT BILPLATSER:

Päi tomiten 34163:28 ja 19

- vähintään 1 bp / 100 m² vy

- affärs- ja kontorilokaler 1 bp / 50 m²,

- kontor- ja arbetstilat 1 bp / 60 m² vy,

- utrymme för samhällsteknisk försörjning 1 bp / 250 m².

DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER:

34. kaupunginosan (Pakila,

Länsi-Pakila)

kortteliin 34089 toimit 25,

kortteliin 34163 toimita 19 ja 28

ASEMAKAAVAN MUOTOS KOSKEE:

34. kaupunginosan (Pakila,

Länsi-Pakila)

kortteliin 34089 toimit 25,

kortteliin 34163 toimita 19 ja 28

DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER:

34 stadsdelen (Baggböle,

Västra Baggböle)

kvarteret 34089 tomita 25

kvarteret 34163 tomita 19 och 28

GÅRDAR OCH UTERUM

Obeygda delar av tomten, som ej användas som gångvägar eller parkering ska planteras.

Dogvattens volym ska minskas genom att minimaera antal av ogenomsläpiga ytor och att använda genomsläpiga beläggningar för vatten och vilsteloseområden. Andra ytor ska planteras.

BULLER, LUFTKVALITET OCH JORDMÄN

I den första vänningen får inte bostäder öppnas mot Baggbölevägen.

Bostäder får inte öppna sig enbart mot Baggbölevägen.

Tillflutning ska placeras på sidor av byggnaden som inte har krav på jordlösolseringsbestämmelser i detaljplanen.

MINIMIALT BILPLATSER:

Päi tomiten 34163:28 och 19

- vähintään 1 bp / 100 m² vy

- affärs- ja kontorilokaler 1 bp / 50 m² vy

- kontor- och arbetstilat 1 bp / 60 m² vy,

- utrymme för samhällsteknisk försörjning 1 bp / 250 m².

Päi tomiten 34089:25 (xxxxxx)

- väriävän tilat 1 bp / 130 m² vy

- affärs- och kontorslokaler 1 bp / 50 m² vy,

- kontor- och arbetstilat 1 bp / 60 m² vy,

- utrymme för samhällsteknisk försörjning 1 bp / 250 m².

On toimiten varikkeita ja edellä ilmoitettu asukkaiden mukaan säättävästi pihavarsaassa asukkaille yhteiskäytöautojen käyttöön mahdollisuuden, voidaan autopaijiston kokonaismäärästä vähentää 5 ap yhden yhteiskäytötopaikkaa kontti yhteensäkokoisen erittäin 10 %.