



ASEMAKAAVAMERKINTÄ JA -MÄÄRÄYKSET

KTY Toimittilarekunnen korttelialue.

EV Suojaavirheula.

— 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

— Kortteliin, kortteliinosan ja alueen raja.

— Osa-alueen raja.

— Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

— Risti merkinän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

— Riktgivande gräns för område eller del av område.

— Riktgivande tomtråns.

— Risti merkinän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

— Kartupungos numero.

— Kartelin numero.

— Risti merkinän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

— Kadun, katuakselun tai puiston nimi.

14300 SALMSAARI

20100+800 Lukuosa, joka yhtenäkseltä sijoittaa rakennus oikeuden määrän kerrostalolämetreinä. Ensin näin luvataan kohdekohtaisesti osittain käytävät kootukseen mukana kerrostalon enimmäiskorkeuteksi, toinen luvataan lähesiksi rakennetun kerrostalon vähimmäiskorkeuteksi.

XXIX Romalainen numero osittaa rakennusten, rakennuskohteiden ja sen osiin suurimman sallitun kerrostulun.

+3.3 Maanpäin lähennäntävien kokeusasemien.

Rakennusalta.

Maanalaisten pystäkieltojais. Alueelle saa sijoittaa illoja kahteen määräiseen kokeekseen.

Ulkokeen rakennusalta.

Ulkokeen rakennusalta.

Valokatkelen tilan rakennusalta, sjänti ohjeellinen.

Vihertatto.

Yhdysosan rakennusalta.

Katoksen rakennusalta. Rakennusalta tulee rakentaa sen toria rajava katos. Sjänti ohjeellinen.

Manalaisten aliohion johtava ajoluiska, sjänti ohjeellinen.

Nuoli osittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava klinni.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Puin ja pensain istutettava alueen osa, sjänti ohjeellinen.

Istutettava alueen osa.

Säilytettävä ja tarvitseessa uudistettava puuri.

Vesiaihai.

Katu.

Aukioksi rakennettava alueen osa.

Yleiselle jalankulkulle varattu alueen osa.

Yleiselle jalankulkulle varattu alueen osa, sjänti ohjeellinen.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

Korttelialueelle verkametsättyggnader.

Skyddsgrönområde.

Linje 2 m utanför planområdet gräns.

Kvarter-, kvartersdel- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Riktgivande gräns för område eller del av område.

Riktgivande tomtråns.

Risti merkinän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Kartupungos numero.

Kartelin numero.

Risti merkinän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Kadun, katuakselun tai puiston nimi.

Namm på gata, öppen plats eller park.

Byggd i kvadratmeter väringsyta.

Talseter som sammanträder anger byggräften i kvadratmeter väringsyta. Det första talet anger maximiväringsytan för området, som används för kartläggning, det andra talet anger minhväringsytan för affärslokaler. (16000+360)

Rakennuskoheus kerrostalolämetreinä.

Lukusara, joka yhtenäkseltä sijoittaa rakennus oikeuden määrän kerrostalolämetreinä. Ensin näin luvataan kohdekohtaisesti osittain käytävät kootukseen mukana kerrostalon enimmäiskorkeuteksi, toinen luvataan lähesiksi rakennetun kerrostalon vähimmäiskorkeuteksi.

Romalainen numero osittaa rakennusten, rakennuskohteiden ja sen osiin suurimman sallitun kerrostulun.

Maanpäin lähennäntävien kokeusasemien.

Rakennusalta.

Maanalaisten pystäkieltojais. Alueelle saa sijoittaa illoja kahteen määräiseen kokeekseen.

Ulkokeen rakennusalta.

Ulkokeen rakennusalta.

Valokatkelen tilan rakennusalta, sjänti ohjeellinen.

Vihertatto.

Yhdysosan rakennusalta.

Katoksen rakennusalta. Rakennusalta tulee rakentaa sen toria rajava katos. Sjänti ohjeellinen.

Manalaisten aliohion johtava ajoluiska, sjänti ohjeellinen.

Nuoli osittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava klinni.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Puin ja pensain istutettava alueen osa, sjänti ohjeellinen.

Istutettava alueen osa.

Säilytettävä ja tarvitseessa uudistettava puuri.

Vesiaihai.

Katu.

Aukioksi rakennettava alueen osa.

Yleiselle jalankulkulle varattu alueen osa.

Yleiselle jalankulkulle varattu alueen osa, sjänti ohjeellinen.

Jalankulkulle ja polkupyörällille varattu katu.

Ajohytteys.

Maanalaislahti johtoo varten varattu alueen osa.

Kadun tai liikenneradan allitava jalankulun ja pyöräilyn yhteyse, sjänti ohjeellinen.

Katalaukkuun raja, osa, jonka kohdalla ei saa järjestää ajoneuvovälimäitä.

RAKENNUSKOHEUS JA TILIOJEN KÄYTÖT

Ajolukukat ja torneissa ilästjänneä ripputumita sekä sauna- ja pesutilat ympäröivät kerrostason sijaintipaikka merkityn kerrostalon lisäksi.

Kellarin saa sijoittaa pää-/täytäntökerrostukseen kaikilla tiloja asemakaavaan merkityn kerrostalon lisäksi.

I källerei ja päälaitehuoneet ovat huonevärings-äändämälätiötä ulos ja niiden etäisyys on 10 metriä.

Rakennuskoheus saa rakentaa enintään kaksi kellarikerrosta.

Tontteli 20790/5, 20796/8 ja 20002/15 rakennuk- seen ei saa rakentaa ulakkokerroksia.

Stadsdelnummer.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Rakennuskoheus saa rakentaa enintään kaksi kellarikerrosta.

Tontteli 20790/5, 20796/8 ja 20002/15 rikken- nukseen ei saa rakentaa ulakkokerroksia.

Maanalaislahti johtaa varten varattu alueen osa.

Kadun tai aukion pudeelsissa maanalaiskerroksissa tulee olla suuret ikkunat ja esiteön sisältäkynti suoraan kadulta ja aukiolla.

Mymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den öppna platsen.

Brukställningar ska byggas i med bredd- vittgångar med brädgångar.

Myymälätilat tulee toteuttaa vireisesti ketutulon korotuksien ja kallitettuina vireissä käytävällä.

Ympäristöministeriö tulee suunnitella rakennuskoheuden ja rakennuslaitosten välillä.

Markplanväringsen väringshöjd skj var minst 4,5 meter.

Lokaleraka saa olla fönster och tillgänglighets- passad enligt direkt från gatan och den